

Einleitung

Herzlich willkommen auf dem größten Handelsplattform von Gebrauchsegeln. Wir haben die nachfolgenden Hinweise und Richtlinien erarbeitet, um Ihnen den Verkauf Ihrer Segel, Decksausrüstung, Rollreffsysteme und Ihres Tauwerks so einfach wie möglich zu machen.

Unsere Formulare leiten Sie durch die Eingabe der Daten und eine spätere Ergänzung oder Verfeinerung der Angaben ist ohne weiteres möglich.

Bevor Sie weiterlesen haben wir noch eine Bitte: Helfen Sie der Popularität dieser Seite und werben Sie für die Gebrauchsegelbörse, die bei Ihren Freunden und Vereinskameraden.

Wie melde ich mich an?

Ganz einfach:

Geben Sie Ihre Kontaktdaten und Ihre Bankverbindung über unseren verschlüsselten Sicherheitsserver ein.

Zum Schluss geben Sie Ihrem Konto einen Namen und ein Passwort. Wir werden Ihre Kontaktdaten nicht an Dritte weitergeben und ausschließlich für interne Zwecke wie zum Beispiel zur Zahlungsabwicklung verwenden.

Wie wird der Verkauf abgewickelt?

Ganz einfach:

Der Käufer setzt sich direkt mit Ihnen in Verbindung. So können Sie Preisabsprachen, Zahlungsmodalitäten und die Warenübergabe oder den Warenversand frei absprechen.

Wofür werden die Gebühren erhoben?

Für die Pflege dieser Website und für deren Bewerbung erheben wir einen Betrag von 10,00 Euro pro eingestellten Artikel. Die Gebühr buchen wir 3 Tage nach Einstellung von Ihrem Konto ab.

Eingabe von Ware

Wie beurteile ich den Preis meiner Ware?

Welche Daten soll ich eingeben?

Wie messe ich ein Segel aus?

Wie füge ich Fotos hinzu?

Wie beurteile ich den Preis meiner Ware?

Für faire Preise empfehlen wir unsere Tabelle zu verwenden. Wir bitten um eine realistische Einschätzung, um mögliche Reklamationen und schlechte Bewertungen für Sie möglichst gering zu halten.

Note	Zustand	Status	Wert des Neupreises
0	Neuwertig	Noch nie benutzt Noch nie montiert	70%
1	wenig gebraucht	nicht mehr als 10 x benutzt kaum Gebrauchsspuren	50%
2	leicht gebraucht	maximal 2 Saison verwendet gepflegt, wenig Gebrauchsspuren	40%
3	noch brauchbar	Material ist in Ordnung Funktion ist vorhanden	30%
4	Ersatzteil	Nicht mehr zum Einsatz geeignet Kann zweckentfremdet werden (z. B. Segel als Sonnensegel zu verwenden) Kann als Ersatzteillager dienen	10%

Je nach Transportart (Abholung oder Versand) kommt gegebenenfalls noch der Preis für den Transport hinzu. Bitte klären Sie vor dem Einstellen Ihrer Ware die Porto- und Verpackungskosten.

Welche Daten soll ich eingeben?

Je mehr Daten und Bilder dem Käufer zur Verfügung gestellt werden desto schneller wird er sich entscheiden können. Wir haben für eine einfache und unkomplizierte Eingabe der Daten unterschiedliche Eingabemasken für Segel, Blöcke, Winden und Tauwerk erstellt. Jetzt anmelden und Produkte einstellen.

Wie messe ich ein Segel aus?

Messen Sie die Lieken bitte von Druckpunkt zu Druckpunkt auf direkten Wege. Kurven des Segels dürfen nicht berücksichtigt werden. Bitte nehmen Sie zum Messen ein entsprechend langes Maßband zu Hilfe. Das Vorliek müssen Sie vor dem Messen strecken. Es gibt zwei Methoden zum Ausmessen der Segel der Daten:

a. Segel zum Messen setzen (gilt nur für Großsegel und Vorsegel):

Befestigen Sie vorher das Maßband mit am Fallschäkel. Achten Sie darauf, dass das Maßband bei 0 beginnt. Nun setzen Sie das Segel durch. Anschließend können Sie das Vorliek und das Achterliek (stramm gezogen) messen. Messen Sie vor dem Herunterlassen des Segels je nach Segeltyp die Stellung des Halsschäkels: Druckpunkt Schäkel bis Achterkante Mast, Achterkante Draht oder Achterkante Profilstag. Dieses Maß ist der sogenannte Cutback. Jetzt lassen Sie bitte das Segel wieder herunter, schäkeln das Maßband am Halsschäkel fest und messen das Unterliek (stramm gezogen) bis zum hinteren Druckpunkt am Schothorn. Addieren Sie das Maß Achterkante bis Schäkeldruckpunkt hinzu.

b. Segel auf dem Boden ausmessen: Nehmen Sie bitte alle Maße auf dem Boden. So wird gewährleistet, dass Sie direkte Strecken messen. Nehmen Sie zum Ausmessen eine zweite Person zur Hilfe. Nun messen Sie die Lieklängen von Druckpunkt zu Druckpunkt. Ziehen Sie das Vorliek zum Messen besonders stramm (gilt nicht für Code 0, Gennaker und Spinnaker).

Die von Ihnen genommenen Daten geben Sie bitte in cm an.

Wie füge ich Fotos hinzu?

Aussagekräftig Fotos helfen Ihnen beim Verkauf Ihrer Artikel. Machen Sie nach Möglichkeit Gesamtaufnahmen sowie Detailaufnahmen, die den Zustand Ihres Artikels zeigen. Bei Segeln hilft es, wenn Sie Fotos von der Profilierung machen, die Profiltiefe und Profilposition zeigen.